DLP KFZ - Design

Nr.: 63

Stand: 18.09.2018

Corvette- C6- Generation, Fahrwerkstellschrauben - Tieferlegung bzw. Erneuerung.

Passend für alle Modelle der C6, C6 GS, C6 Z06, C6 427

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

C6 - RE- .....: Einsatz und Nutzung im normalen Straßenverkehr und auf der Rennstrecke.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

St.	Einh.:	Art.-Nr.:	**Lieferungen durch DLP:**	EP €:	GP €:
2	**Paar**	**C6-RE-1084-ST**	**DLP- Fahrwerkstellschrauben incl. Kontermutter und gewellter Federscheibe. Nutzung: Normaler Straßenverkehr und auf der Rennstrecke. (passend für die Vorder - und Hinterachse)**	**168,00**	**336,00**
1	Stck.	C6-1090	DLP- Fettspray, 150 ml, HHS 2000 *1)	13,03	13,03
1	**Paar**	**Ed-C6-1088-VAR+VAL (RE)**	**Für die Vorderachse*5) Gleitplatten aus Edelstahl in Sonderanfertigung, oval, abgestuft und gedümpelt, poliert, Rückseite mit 3M- Klebepad**	**68,95**	**68,95**
1	**Paar**	**Ed-C6-1089-HA (RE)**	**Für die Hinterachse*5) Gleitplatten aus Edelstahl, oval, poliert, Rückseite mit 3M- Klebepad**	**49,85**	**49,85**
1	Stck.	C6-SCU-422	Alternativ: DLP- Spezial- Rostlöserspray, 400 ml, SCU-422 *2).	15,21	15,21
1	Stck.	C6-1093	Alternativ: Gewindenachschneider M14, HSS, in Kurzbauform*3)	15,04	15,04
1	Stck.	C6-1094	Alternativ: Adapter für Gewindenachschneider*4)	13,18	13,18
1	Paar	C6-1095-VA+HA	Alternativ: für die Vorderachse bzw. Hinterachse *6) Spezial- Konter- Schaftmutter M14 mit 4 mm Schaft einschl. gewellter Federscheibe M 18. Wird erforderlich als Konterung bei der Erneuerung der Stellschrauben mit einer Tieferlegung von nur 10 mm gegenüber der Serienfahrhöhe.	24,15	24,15
1	Paar	C6-1096-VA+HA	Alternativ: für die Vorderachse bzw. Hinterachse *7) Spezial- Konter- Schaftmutter M14 mit 8 mm Schaft einschl. gewellter Federscheibe M 18. Wird erforderlich wenn nur eine Erneuerung der Stellschrauben unter Beibehaltung der Serienfahrhöhe durchgeführt werden soll.	27,85	27,85
1	**Stck.**	**C6-RE-1092**	**Ersatz- Kunststoffauflager incl. neuer gewellter Federscheibe. Nutzung: Normaler Straßenverkehr und auf der Rennstrecke. (passend für die Vorder - und Hinterachse).**	**39,00**	**39,00**
			Demontage und Montage durch DLP:		
1	Paar	C6-2050	Stellschrauben an der Vorderachse ausbauen.	246,00	246,00
1	Paar	C6-2051	Stellschrauben an der Hinterachse ausbauen.	239,00	239,00
1	Stck.	C6-2052	**Mehraufwand** für den Ausbau der Serien- Stellschrauben unter erschwerten Bedingungen an der Vorderachse, z. B. festkorrodierte Gewinde.	44,10	44,10
1	Stck.	C6-2053	**Mehraufwand** für den Ausbau der Serien- Stellschrauben unter erschwerten Bedingungen an der Hinterachse, z. B. festkorrodierte Gewinde.	44,10	44,10
1	Paar	C6-2054 (RE)	DLP- Gleitplatten aus Edelstahl an der Vorderachse einbauen.	14,10	14,10
1	Paar	C6-2055 (RE)	DLP- Gleitplatten aus Edelstahl an der Hinterachse einbauen.	14,10	14,10
1	Paar	C6-2056	DLP- Stellschrauben an der Vorderachse einschl. Fettlager einbauen (bei bereits ausgebauten Stellschrauben).	32,90	32,90
1	Paar	C6-2057	DLP- Stellschrauben an der Hinterachse einschl. Fettlager einbauen (bei bereits ausgebauten Stellschrauben).	32,90	32,90

1	Std.	C6-2058	Zum Nachweis: (Servicestunde) - Auflagerflächen entgraten/ schleifen. - Vorhd. beschädigte Gleitplatten und Klebepad entfernen. - Kunststoffauflager an den Stellschrauben wechseln. - Kürzen der vorderen seitlichen Flaps (Luftführung Bremsenkühlung) und dem mittigen Luftleitelement (Motorkühlung) um ca. 1 - 1,5 cm um das Aufsetzen auf Bodenwellen etc. zu minimieren. - Sonstige zusätzl. Leistungen.	55,87	zum Nachweis
1	Stck:	C6-Vermessg.		ist durch den Halter zu veranlassen	

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten

***1) Muss mit bestellt werden; ansonsten entfällt die Gewährleistung von DLP (s. Beschreibung auf der HP).**

***2) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, um festkorrodierte Stellschrauben lösen zu können.**

***3) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, um die Gewinde in den Blattfedern nachzuschneiden.**

***4) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, da u. B. der beengten Platzverhältnisse das Nachschneiden erleichtert wird.**

***5) Müssen mit bestellt und verbaut werden.**

***6) Müssen mit bestellt werden, wenn nur eine Erneuerung der Stellschrauben und eine Tieferlegung von nur 10 mm durchgeführt werden soll.**

***7) Müssen mit bestellt werden, wenn nur eine Erneuerung der Stellschrauben unter Beibehaltung der Serienfahrhöhe durchgeführt werden soll.**