## **DLP** KFZ - Design

Nr.: 56 Preisliste: 11.11.2023

Bordspannungsanschlussdose mit Magnetkontakt für die Corvette C7- Generation, Coupe und Cabriolet, EU- und US- Modell.

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

incl. Mwst., zuzügl. Versand

| <u> </u> | t   Einh · | Art Nr ·        |  |                 | I. Versand      |
|----------|------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|          |            | ArtNr.:<br>8950 | Variante 1: Einbau vorne links.  Kompl. Set, Art Nr. 8950, als Einbauset für die linke Seite, bestehend aus: Art Nr. 8951 bis 8956.  Art Nr. 8951, Bordspannungsanschlussdose mit Magnetkontakt (Einbau mit Magnetdose und Abnehmer (Clip).  Art Nr. 8952, Schutzabdeckung.  Art Nr. 8953, 1 x Super- Seal- Stiftgehäuse, 2- polig, mit 2  Steckverbindern und Anschlusskabel, 0,30 m lang, Schrumpfschlauch.  Art Nr. 8954, Halter für Sicherung mit Anschlusskabel.  Art Nr. 8955, Mini- Flachsicherung 10 A.  Art Nr. 8956, Kabelbaum für die Anordnung der Anschlussdose auf der linken Seite, 2- adrig, ca. 2,90 m lang mit Super- Seal- Buchsengehäuse, 2- polig, Bouchierrohr, Quetschverbinder und Quetsch- Ringverbinder, Mutter und Federring M8, (für Masse und für den B- Anschluss).  12 Kabelbinder.  Eine bebilderte Einbauanleitung wird mitgeliefert. | EP €:<br>143,92 | GP €:<br>143,92 |
| 1        | Stck.      | 8970            | Variante 2: Einbau vorne rechts.  Kompl. Set, Art Nr. 8970, als Einbauset für die rechte Seite, bestehend aus: Art Nr. 8971 bis 8976.  Art Nr. 8971, Bordspannungsanschlussdose mit Magnetkontakt (Einbau mit Magnetdose und Abnehmer (Clip).  Art Nr. 8972, Schutzabdeckung.  Art Nr. 8973, 1 x Super- Seal- Stiftgehäuse, 2- polig, mit 2  Steckverbindern und Anschlusskabel, 0,30 m lang, Schrumpfschlauch.  Art Nr. 8974, Halter für Sicherung mit Anschlusskabel.  Art Nr. 8975, Mini- Flachsicherung 10 A.  Art Nr. 8976, Kabelbaum für die Anordnung der Anschlussdose auf der rechten Seite, 2- adrig, ca. 1,81 m lang mit Super- Seal-Buchsengehäuse, 2- polig, Bouchierrohr, Quetschverbinder und Quetsch- Ringverbinder, Mutter und Federring M8 (für Masse und für den B- Anschluss).  8 Kabelbinder.  Eine bebilderte Einbauanleitung wird mitgeliefert. | 140,83          | 140,83          |
| 1        | Stck.      | 8957            | Anschlusskabel am Abnehmer (Clip), 2,00 m lang, (2-adrig), für den Anschluss an das Kabel des vorhandenen Spannungserhaltungsgerätes und Beistellung v0n 1 Stck. Super- Seal- Kupplung + 2 Stoßverbinder.  | 6,47            | 6,47            |
| 1        | Stck.      | 8958            | Anschlusskabel am Abnehmer (Clip), 1,70 m lang, (2-adrig), kompl. mit großer Kupplung für den Stecker (wie Zigarettenanzünder) eines vorhandenen Spannungserhaltungsgerätes.   | 16,75           | 16,75           |
| 1        | Stck.      | 8958a           | Anschluss- Adapter zwichen dem Kabel des Ladegerätes, DLP- Art Nr. C7-8995 oder dem Ladegeräte des Kunden, bestehend aus: 1 Stck. Super- Seal- Kuplung, 2- polig, fertig vercrimpt mit den Anschluss- Kabeln des Ladegerätes unf den Clip- Anschluss- Kabeln.  | 18,95           | 18,95           |

| 1 | Stck. | 8960    | Kompl. Set Montage Variante 1 einschl. Inbetriebnahme und Test<br>durch DLP. Durch den Kunden wird das Spannungserhaltungsgerät für<br>den Anschluss des MagCode Powersystems und dem Test z. V. gestellt.   | 209,88 | 209,88 |
|---|-------|---------|--|--------|--------|
| 1 | Stck. | 8980    | Kompl. Set Montage Variante 2 einschl. Inbetriebnahme und Test<br>durch DLP. Durch den Kunden wird das Spannungserhaltungsgerät für<br>den Anschluss des MagCode Powersystems und dem Test z. V. gestellt.   | 167,48 | 167,48 |
| 1 | Stck. | C7-8995 | Spannungserhaltungsgerät für Batterien 6 und 12V mit einer Leistung bis 150 Ah.  1. Intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus. Vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion. Batterieschonende Soft-Ladefunktion. Rettungsfunktion für tiefentladene Batterien ab 1,5 V.  2. Ladekennlinie: mikroprozessorgesteuert, 8-stufig. Batterietyp: Gel, AGM, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien. Für alle gängigen 6 und 12 V Kfz-Batterien, 8-stufig.  3. Anzeige: LED-Indikatoren und LED-Anzeige.  4. Anzeige: Batterie voll. (Fehler, Ladefortschritt in %, Ladestrom und Volt). Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Verpolungsschutz sowie funken- und elektroniksicher. Praktische Aufhängeöse.  5. Ein zusätzlicher Ladestecker für die Bordsteckdose ist als Zubehör erhältlich (siehe Art Nr. C7-8996) | 84,27  | 84,27  |
| 1 | Stck. | C7-8996 | Komfortanschluss für die Bordsteckdose.  | 10,97  | 10,97  |

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten