

DLP KFZ - Design

Nr.: 13

Preisliste: 27.07.2023

Spurverbreiterung für die C6 Corvette- Generation: C6, C6 Z06, C6 GS.

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

Spurverbreiterung mit Zentrierung und Zubehör:

Vorderachse u. Hinterachse: *2, *3, *5, *6 und *7

3 mm je Rad mit einfacher Zentrierung (mit Spezial- Radmutter). Es sind keine verlängerten Radbolzen und keine Nacharbeiten an der Karosserie, w. u. a. das Aufweiten der Kotflügel etc. erforderlich.

Vorderachse u. Hinterachse: *2, *3, *4, *5, *6 und *7

10 mm je Rad mit doppelter Zentrierung (Sonderanfertigung) und Spezial- Radmutter. es sind keine verlängerten Radbolzen und keine Nacharbeiten an der Karosserie, w. u. a. das Aufweiten der Kotflügel etc. erforderlich.

Vorderachse u. Hinterachse: *1, *2, *3a, *4, *5, *6 und *7

15 mm je Rad mit doppelter Zentrierung.

Hierfür müssen in den Felgen Taschen für die Aufnahme der Überstände der Muttern/ Bolzen vorhanden ein. Die originalen Radmutter können weiterverwendet werden.

Vorderachse u. Hinterachse: *2, *3a, *4, *5, *6 und *7

ab 18 mm je Rad mit doppelter Zentrierung.

Wenn in der Preisliste nicht gesondert aufgeführt, sind die Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

Alle Distanzscheiben werden aus einer hochfesten Aluminium-Magnesium-Legierung hergestellt.

- Angabe in mm pro Rad

- Verpackungseinheit: 2 Stück (für jeweils 1 Achse)

Lochkreis: 120,65/5 mm (VA und HA)

NLB: 70,2 mm (VA und HA)

Gewinde: M 12x1,5 mm

*1)

Die Dicke von 15 mm ist nur dann geeignet, wenn in den Felgen Taschenbohrungen von 8 mm vorhanden sind. Dies ist bei den Serienfelgen der Fall.

*2)

In Sonderausführung (als Mehrpreis) mit Eloxierung mit erhöhtem Schutz gegen Salz und Oxidation/ Korrosion. Lieferbar in Anpassung zu der Felgenfarbe in silber oder schwarz.

*3)

Spezial- Radmutter werden erforderlich und müssen separat mitbestellt werden.

*3a)

Radmutter wie Serie als Ersatz oder mit der Oberfläche in silber- verchromt oder schwarz- seidenglänzend.

*4)

Spezialmutter/ Mutter sind in silber- verchromt oder schwarz- seidenglänzend am Lager.

Teilegutachten bzw. Einzelabnahme:

Das jeweilige Teilegutachten - soweit vorhanden - liegt der Lieferung bei.

*5) Für die C6:

- Teilegutachten-

- Herstellerbestätigung zu dem TGA, Freigabe zu Spurverbreiterungen **3 und 10 mm** in Verbindung mit Spezial- Radmutter.

- Abweichende DS-Dicken und Rad/ Reifenkombinationen bedürfen einer Einzelabnahme durch den TÜV.

*6) Für die C6 GS und C6 Z06:

- Teilegutachten.

- Herstellerbestätigung zu vorgeh. TGA, Freigabe zu Spurverbreiterungen **3 und 10 mm** in Verbindung mit Spezial- Radmutter.

- Abweichende DS-Dicken und Rad/ Reifenkombinationen bedürfen einer Einzelabnahme durch den TÜV.

*7) Zusätzlich für die US- Modelle:

Festigkeitsgutachten.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

St.	Einh.:	Art.-Nr.:	Lieferungen: *1 u. *3	EP €:	GP €:
1	Stck. (Paar)	90-1003 S	Distanzscheiben, Alu, 2 x 3 mm *5), *6) u. *7)	42,29	42,29
1	Stck. (Paar)	90-1010 S	Distanzscheiben, Alu, 2 x 10 mm *5), *6) u. *7)	105,47	105,47
1	Stck. (Paar)	90-14614 S	Distanzscheiben, Alu, 2 x 15 mm *5), *6) u. *7)	175,38	175,38

			MehrpriEloxierung in silber: *2)		
1	Stck. (Paar)	90-1003 ES	MehrpriEloxierung in silber, 2 x 3 mm	9,86	9,86
1	Stck. (Paar)	90-1010 ES	MehrpriEloxierung in silber, 2 x 10 mm	9,86	9,86
1	Stck. (Paar)	90-14614 ES	MehrpriEloxierung in silber, 2 x 15 mm	11,82	11,82

			MehrpriEloxierung in schwarz: *2)		
1	Stck. (Paar)	90-1003 WS	MehrpriEloxierung in schwarz, 2 x 3 mm	9,86	9,86
1	Stck. (Paar)	90-1010 WS	MehrpriEloxierung in schwarz, 2 x 10 mm	9,86	9,86
1	Stck. (Paar)	90-14614 WS	MehrpriEloxierung in schwarz, 2 x 15 mm	11,82	11,82

St.	Einh.:	Art.-Nr.:	Lieferung:	EP €:	GP €:
1	Stck.	C6-92-2001	Bebilderte Anleitung für das Abschleifen der Nabenzentrierung bei der Verwendung von Distanzscheiben mit 10 mm Dicke.	17,25	17,25

St.	Einh.:	Art.-Nr.:	Lieferung:	EP €:	GP €:
			Zubehör:		
1	Set	90-M1215-S	10 Stck. Spezial- Radmuttern, je Achse, *3), (silber- verchromt), bei der Verwendung von Distanzscheiben mit 3 u. 10 mm Dicke. (nutzbare Gewindelänge = 25 mm).	23,35	23,35
1	Set	90-M1215-SW	10 Stck. Spezial- Radmuttern, je Achse, *3), (schwarz- seidenglänzend) bei der Verwendung von Distanzscheiben mit 3 u. 10 mm Dicke. (nutzbare Gewindelänge = 25 mm).	29,79	29,79
1	Set	90-M1215-KEGN	10 Stck. Radmuttern, wie Serie, je Achse, *3a), (silber- verchromt), als Ersatz für Serien- Radmuttern (nutzbare Gewindelänge = 25 mm).	22,72	22,72
1	Set	90-M1215-KEGNW	10 Stck. Radmuttern, wie Serie, je Achse, *3a), (schwarz- seidenglänzend), als Ersatz für Serien- Radmuttern (nutzbare Gewindelänge = 25 mm).	28,28	28,28

			Montagen bei DLP KFZ- Design:		
1	Stck.	C6-005701	Kompl. Montage von 1 Paar Distanzscheiben 3/10 mm dick an der Vorderachse bzw. Hinterachse (Preis je Achse). (Wird nur in Verbindung mit dem Kauf der Scheiben ausgeführt).	55,12	55,12
1	Stck.	C6-005501	Kompl. Montage von 2 Paar Distanzscheiben ab 15 mm Dicke. (Wird nur in Verbindung mit dem Kauf der Scheiben ausgeführt).	134,20	134,20
1	Stck.	C6-005502	Kompl. Montage von 1 Paar Distanzscheiben ab 15 mm Dicke. (Wird nur in Verbindung mit dem Kauf der Scheiben ausgeführt).	99,43	99,43

			TÜV- Abnahme/ Sonstiges:		
1	Stck.	TÜV/DLP	TÜV- Abnahme durch DLP einschl. Terminabstimmung und Bringservice/ Zeitaufwand bei dem TÜV. (Wird nur in Verbindung mit dem Kauf und der Montage der Scheiben, die unter "Montagen/ Einbauten" gelistet sind, ausgeführt). Es werden die TÜV- Gebühren und der Zeitaufwand zum Nachweis berechnet: (alle Preisangaben geschätzt). Für die Änderungsabnahme für das EU- Modell nach §19. TÜV brutto ca. € 90,00, DLP = brutto ca. € 145,00). Für die Einzelabnahme für das US- Modell nach §21. TÜV brutto ca. € 200,00, DLP = brutto ca. € 145,00). Die Eintragung in die KFZ- Papiere ist durch den KFZ- Halter zu veranlassen.	zum Nachweis	zum Nachweis
1	Stck.	TÜV/Halter	TÜV- Abnahme durch den KFZ- Halter. Ein Teilegutachten bzw. zusätzlich ein Festigkeitsgutachten für den TÜV wird der Lieferung beigelegt: Die Eintragung in die KFZ- Papiere ist durch den KFZ- Halter zu veranlassen.	Halter	Halter
1	Stck.	Vermessg.	Vermessung Fahrwerk, wird bei Bedarf durchgeführt. Preis auf Anfrage.	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten